

18V akumulatora
trīcienurbjmašina
R18PD3-0

RYOBI

18V ONE+



18V ONE+ 3 GADU

- Akumulatora trīcienurbjmašina ir ideāli piemērota urbšanai kokmateriālā un metālā, skrūvju skrūvēšanai un, pateicoties trīcien darbības funkcijai, pat urbšanai mūrī.
- 13 mm spīlpatrona ar sprūdrata mehānismu uzlabotai urbja fiksācijai un izturībai.
- 2 darba ātrumi maksimālās jaudas kontrolei, padarot ierīci piemērotu dažāda veida materiāliem un pielietojumu veidiem
- 24 griezes momenta iestatījumi nodrošina skrūvju pilnīgu ieskrūvēšanu līdz ar virsmu katrā skrūvēšanas reizē
- LED izgaismo jūsu darba zonu labākai redzamībai



Jauda	18 V
Maks. griezes mom. ātrumi (Nm)	50
Brīv. ātr. (apgr./min.)	0-500 / 0-1800
Urbja liel. diam. (mm)	13
Maks. urbšanas kapacitāte kokmateriālā/tēraudā/mūrī (mm)	38/ 13/ 13
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	1.7
Preces kods	5133002888
Akumulatora kapacitāte (Ah)	-
Akumulatora veids	Akumulatora veids nav norādīts
Brīvgaitas ātrums (apgriezieni minūtē)	0-500 / 0-1800
EAN kods	4892210149145
Griezes momenta iestatījumi	24
Maksimālā urbšanas jauda kokā (mm)	38
Maksimālā urbšanas jauda mūrī (mm)	13
Maksimālā urbšanas jauda tēraudā (mm)	13
Maksimālais griezes moments ātrumi(Nm)	50
Maksimālais sitienu ātrums (sitieni minūtē)	6500 / 23400
Piegādāto akumulatoru skaits	0
Piegādāts	Vairāk nekā 75% pārstrādāta kartona kaste
Skaņas jaudas līmeņa kļūdas koeficients (dB(A))	3.0
Skaņas jaudas līmenis (Lwa)(dB(A))	96.6
Skaņas spiediena līmeņa kļūdas koeficients (dB(A))	3.0
Skaņas spiediena līmenis (Lpa)(dB(A))	85.6
Standarta aprīkojums	Abpusējs uzgalis
Svars [bez akumulatora] [kg]	1.3
Urbja lielākais diametrs (mm)	13
Urbšana betonā (vibrācija) (m/s ²)	8.3
Urbšana betonā, kļūdas koeficients (vibrācija) (m/s ²)	1.5
Urbšana metālā, kļūdas koeficients (vibrācija) (m/s ²)	1.5
Uzlādes laiks (min)	-
Vai komplektācijā ietilpst lādētājs	Nē
Vibrācijas līmenis skrūvju skrūvēšanas laikā (m/s ²)	0.7

*Registration required for warranty (from 2-3 years. Please visit our site for full T&C's