

# Ražojuma informācijas lapa

|                                                                                                      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Preču zīme                                                                                           | Electrolux        |
| Modelis                                                                                              | LFU216X 942150766 |
| Energopatēriņš gadā (kWh/gadā)                                                                       | 65.5              |
| Energoefektivitātes klase                                                                            | D                 |
| Hidrodinamiskā efektivitāte                                                                          | 8.1               |
| Hidrodinamiskās efektivitātes klase                                                                  | E                 |
| Apgaismojuma efektivitāte (lux/W)                                                                    | 13                |
| Apgaismojuma efektivitātes klase                                                                     | D                 |
| Tauku filtrēšanas efektivitāte (%)                                                                   | 66                |
| Tauku filtrēšanas efektivitātes klase                                                                | D                 |
| Gaisa plūsma pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (m3/h)                                  | 115/272           |
| Gaisa plūsma intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (m3/h)                                              | -                 |
| A-izsvartās akustiskās jaudas emisijas gaisā pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (dB(A)) | 52/71             |
| A-izsvartās akustiskās jaudas emisijas gaisā intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (dB(A))             | -                 |
| Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā (W)                                                                | 0.01              |
| Jaudas patēriņš izslēgtā režīmā (W)                                                                  | 0.01              |

## INFORMĀCIJA ATBILSTOŠI ES 66/2014

| Attribute Name                                                                       | Symbol              | Value                | Unit              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Modela identifikators                                                                |                     | LFU216X<br>942150766 |                   |
| Gada enerģijas paterinš                                                              | AEC <sub>hood</sub> | 65.5                 | kWh/gadā          |
| Laika palielinājuma koeficients                                                      | f                   | 1.7                  |                   |
| Hidrodinamiska efektivitate                                                          | FDE <sub>hood</sub> | 8.1                  |                   |
| Energoefektivitātes indekss                                                          | EEl <sub>hood</sub> | 90,0                 |                   |
| Gaisa plusma, merita optimalajā darba punkta                                         | QBEP                | 160,0                | m <sup>3</sup> /h |
| Gaisa spiediens, merits optimalajā darba punkta                                      | PBEP                | 180                  | Pa                |
| Gaisa maksimālā plusma                                                               | Q <sub>max</sub>    | 272,0                | m <sup>3</sup> /h |
| Elektriskā ieejas jauda, merita optimalajā darba punkta                              | WBEP                | 98.5                 | W                 |
| Apgaismes sistēmas nominālā jauda                                                    | WL                  | 6,0                  | W                 |
| Apgaismes sistēmas nodrošinātais videjais apgaismojums uz ēdiena gatavošanas virsmas | E <sub>middle</sub> | 78                   | lux               |
| Izmeritais elektroenerģijas paterinš gaidstaves režīmā                               | P <sub>s</sub>      | 0.01                 | W                 |
| Izmeritais elektroenerģijas paterinš izslegta režīmā                                 | P <sub>o</sub>      | 0.01                 | W                 |
| Akustiskās jaudas līmenis                                                            | LWA                 | 71                   | dB                |

**EN 61591:** Buitiniai viryklų garų rinktuvai ir kitokie siurbiamieji garų šalintuvai. Eksploatacinių parametų matavimo metodai

**EN 60704-2-13:** Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces — Gaisā emitēta trokšņa noteikšanas testu kodekss — 2.-13. daļa: Īpašās prasības tvaika nosūcējiem

**EN 50564:** Elektriskās un elektroniskās iekārtas mājsaimniecībām un birojiem. Mazjaudas patēriņa mērīšana

Ieteikumi pareizai lietošanai, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi:

- Ieslēgt tvaiku nosūcēju minimālajā ātruma, uzsākot ēdiena gatavošanu, un uzturēt to dažas minūtes pēc gatavošanas pabeigšanas.
- Palielināt ātrumu tikai tad, ja rodas liels daudzums dūmu un izgarojumu, lielākus ātrumus izmantot tikai ekstremālās situācijās.
- Nomainīt aktīvās ogles filtru (us), ja nepieciešams, lai efektīvi samazinātu smakas.
- Tīrīt tauku filtru (us), ja nepieciešams, lai tauku filtrs efektīvi funkcionētu.
- Izmantot šajās instrukcijās norādīto maksimālo aizvadīšanas sistēmas diametru, lai optimizētu efektivitāti un līdz minimumam samazinātu trokšņu līmeni.