

# 18V akumulatora ripzāģis R18CS-0

# RYOBI



**ONE+** **3**  
GADU  
GARANTĪJA

- Ideāli piemērots gariem taisniem griezumiem, finiera lokšņu pielāgošanai pēc izmēra, virtuves virsmu zāģēšanai, grīdas segumu griešanai un ātru un precīzu griezumu veidošanai kokmateriālā
- Iespaidīgs griešanas solis 52 mm apmērā pie 90° un 36 mm apmērā pie 45° ļauj jums veikt darbus, kam parasti nepieciešami instrumenti ar vadu
- Dziļuma un noslīpinājuma lenķa regulēšana bez instrumentu palīdzības paātrina un atvieglo zāģa sagatavošanu darbam
- Pagriežama putekļu novadišanas atvere palīdz uzturēt tīru griezuma līniju un ļauj jums strādāt no putekļiem atbrīvotā vidē, pieslēdzot putekļu sūcēju
- Izciļns plāna 165 mm griezuma asmens ar 24 karbīda smaiļu zobiem nodrošina pirmšķirīgu sniegumu un griezuma kvalitāti

Jauda	18 V
Asmens diam. (mm)	165
Maks. zāģ. dziļ. 45 grād. (mm)	36
Maks. zāģ. dziļ. 90 grād. (mm)	52
Urbuma izm. (mm)	16
Svars ar akumulatoru (EPTA) (kg)	2.8
Preces kods	5133002338
Asmens diametrs (mm)	165
Asmens platums (mm)	1.6
Brīvgaitas ātrums (apgriezieni minūtē)	4,700
EAN kods	4892210117304
Maks. zāģēšanas dziļums 56° lenķī (mm)	28
Maksimālais zāģēšanas dziļums 45 grādos (mm)	36
Maksimālais zāģēšanas dziļums 90 grādos (mm)	52
Piegādāto akumulatoru skaits	0
Piegādāts	Vairāk nekā 75% pārstrādāta kartona kaste
Skaņas jaudas līmeņa kļūdas koeficients (dB(A))	3.0
Skaņas jaudas līmenis (Lwa)(dB(A))	91.1
Skaņas spiediena līmeņa kļūdas koeficients (dB(A))	3.0
Skaņas spiediena līmenis (Lpa)(dB(A))	80.1
Slīpuma apjoms (°)	0-56
Standarta aprīkojums	1 x 24 zobu TCT asmens, sešskante, sānu barjera
Svars [bez akumulatora] [kg]	2.4
Urbuma izmērs (mm)	16
Vai komplektācijā ietilpst lādētājs	Nē
Vibrācijas līmeņa koka griešanas laikā kļūdas koeficients (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibrācijas līmenis koka griešanas laikā (m/s <sup>2</sup> )	3.4

\*Registration required for extension from 2-3 years. Please visit our site for full T&Cs