

500 W triecienurbjmašina ar vadu RPD500-G

RYOBI



- Regulējams ātrums, turpgaitas un atpakaļgaitas režīms nodrošina pilnīgu vadību
- Kompakts un viegls ērtai urbšanai
- GripZone™ īpašais pārklājums ērtam satvērienam un uzlabotam komfortam



Jauda	500W
1. zobr. brīvģ. ātr. (apgr./min.)	3,000
Urbja liel. diam. (mm)	13
Maks. urbšanas kapacitāte kokmateriālā/tēraudā/mūrī (mm)	25/ 13/ 13
Sv. (kg)	1.6
Preces kods	5133001832
1. zobrata brīvģaitas ātrums (apgriezieni minūtē)	3,000
1. zobrata sitienu ātrums	0-50,000
EAN kods	4892210122766
Izmērītā skaņas jaudas līmeņa kļūdas koeficients (dB(A))	3
Izmērītais skaņas jaudas līmenis (dB(A))	106
Maksimālā urbšanas jauda kokā (mm)	25
Maksimālā urbšanas jauda mūrī (mm)	13
Maksimālā urbšanas jauda tēraudā (mm)	13
Piegādāts	Vairāk nekā 75% pārstrādāta kartona kaste
Skaņas jaudas līmeņa kļūdas koeficients (dB(A))	3.0
Skaņas jaudas līmenis (Lwa)(dB(A))	106.0
Skaņas spiediena līmeņa kļūdas koeficients (dB(A))	3.0
Skaņas spiediena līmenis (Lpa)(dB(A))	95.0
Spīļpatronas veids	Bezatslegas
Standarta aprīkojums	360° papildrokturis, dziļuma ierobežotājs
Svars (kg)	1.6
Urbja lielākais diametrs (mm)	13
Urbšana betonā (vibrācija) (m/s ²)	15.5
Urbšana betonā, kļūdas koeficients (vibrācija) (m/s ²)	1.5
Urbšana metālā vibrācija (m/s ²)	3.6
Urbšana metālā, kļūdas koeficients (vibrācija) (m/s ²)	1.5
Vibrācijas līmeņa skrūvju skrūvēšanas laikā kļūdas koeficients (m/s ²)	1.5
Vibrācijas līmenis skrūvju skrūvēšanas laikā (m/s ²)	1.1

*Registration required for extension from 2-3 years. Please visit our site for full T&C's